

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24
23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



PDR 507 HP D Lotosweiß D

EAN: 4002516087427 Artikel-Nr.: 52507151D Mat-Nr.: 11050520

Preis: EUR 2.985,00



Klassifizierung nach Energielabel

Energieeffizienzklasse **A++**

Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance • Front: Lotosweiß, emailliert • Beladungsmenge in kg: 7,0 • Trommelvolumen in l: 130 • Trocknungssystem: Wärmepumpe • Türöffnung [Ø] in mm: 370 • Türöffnungswinkel in Grad: 167 • Türanschlag: links • Schontrommel

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für den Haushalt • Zahnarztpraxis • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 2,7 • Programmlaufzeit in Min.: 67

Steuerung

Steuerungstyp: M Select • Programmierbarkeit: Programmierbar • Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Symbolen

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Wärmepumpe • Phasenanzahl: 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 220-240 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung Elektro in kW: 0,00 • Gesamtanschluss in kW: 1,44 • Absicherung in A: 10

Mögliche Spannungsvarianten

Phasenanzahl: 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 220-240 • Heizleistung Elektro in kW: 0,00 • Gesamtanschluss in kW: 1,44 • Absicherung in A: 10

Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm: 850 • Außenmaß, Breite in mm: 596 • Außenmaß, Tiefe in mm: 777 • Nettogewicht in kg: 68,5 • Maximale Bodenbelastung in N: 920

Emissionswerte

Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 3,60

Ausstattung

Axiale Luftführung • Flusenfilter in der Tür • PerfectDry • Softliftrippen • Funktion Schonen Plus • Kondenswasserableitung • Kommunikationsschacht • Trocknerkorb (Option) • Trommelbeleuchtung • Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse: A++ • Kondensationseffizienzklasse: A • Jahresenergieverbrauch in kWh: 212 • Beladung in dB(a): 67 • Laufzeit im Standardprogramm in Min.: 92 • Funktionsprinzip: Kondens • Beladungsmenge in kg: 7,0 • Recyclingquote in %: 95

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option) • Optische Schnittstelle für Servicezugang

Prüf- und Kennzeichen

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



CE • VDE • VDE-EMV • Spritzwasserschutz IP X4 • WEEE • 2006/42/EG
• Enthält fluorierte Treibhausgase • Hermetisch geschlossenes System •
Kältemittel: R134a
